




系列名称 · 配管方式	機種型号		位置 线圈数量 JIS符号	阀能力		电压 (V)	切换位置								A · B气口连接口径		电线连接						记载页								
				有效 截面积 (mm ²)	适应缸径		2位单电控	2位双电控	3位中封	3位A · B · R连接	3位P · A · B连接	2位单电控常闭型	2位单电控常通型	混合集成	倒钩接头		螺纹		直接导线	C型接插件	D型接插件	A型接插件		D _{sub} 接插件	扁平电缆接插件	串行传输					
															4	6	M5	Rc 1 / 8													
单体 直接接线 底板接线	3SA1 · 4SA1  4SB1	3通阀	3SA1	-	3.5	20 40	DC12 DC24																		92						
		5通阀	4SA1	-	3.0~3.5																						92				
		5通阀	4SB1	-	3.5~4.5																							98			
个别配线集成 直接接线 底板接线	M4SA1 MD4SA1  M4SB1 MD4SB1	3通阀	M3SA1	直接安装	4.5	20 40	DC12 DC24																		104						
			MD3SA1	DIN导轨安装																											
		5通阀	M4SA1	直接安装	3.5 4.5			20 40	DC12 DC24																				104		
			MD4SA1	DIN导轨安装																											
			M4SB1	直接安装						3.5																					108
			MD4SB1	DIN导轨安装						4.5																					
省配线集成 直接接线 底板接线	M4SA1 MD4SA1  M4SB1 MD4SB1	3通阀	M3SA1	直接安装	4.5	20 40	DC12 DC24																		112						
			MD3SA1	DIN导轨安装																											
		5通阀	M4SA1	直接安装	3.5 4.5			20 40	DC12 DC24																				112		
			MD4SA1	DIN导轨安装																											
			M4SB1	直接安装						3.5																					118
			MD4SB1	DIN导轨安装						4.5																					

电线连接 · 其它选择项目的详细情况请参阅下一页。

MN3E0
MN4E0
4SA/B0
4SA/B1
4GA/B
M4GA/B
MN4GA/B
4GA/B (主阀)
W4GA/B2
MN3S0
MN4S0
4TB
4L2-4-LMF0
4KA/B
4F
PV5 · CMF
3MA/B0
3PA/B
P · M · B
NP · NAP
NVP
4F 0E
HMV
HSV
SKH
PCD · FS · FD
先导式 3 · 5通阀